




Die ideale Profilmachine für kurze, konische oder spitz zulaufende Scharen.

Die Profilmachine EPM-25 dient zur Herstellung von Doppelstehfalzprofil 25, aus Zuschnitten oder von Tafelmaterial, in zwei Durchläufen. Sie ist als universelle Maschine für den Einsteiger oder als Zweitmaschine für Arbeiten auf der Baustelle konzipiert.

Aufgrund des ausschließlich einseitigen Durchlaufs können konische, schräge oder Passbahnen ab einem Achsmaß von 50 mm hergestellt werden. Die kürzeste Scharenlänge liegt bei ca. 300 mm. Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt ca. 11 Meter in der Minute.

Der Profiliantrieb wird am Hauptschalter eingeschaltet und die Zuschnitte oder Tafeln bei laufendem Antrieb manuell für jede Profilseite separat in zwei Durchläufen zugeführt.

Die Profiliereinheit mit 7 Verformungsstufen ist auf einem geschweißten, verwindungssteifen Stahlrohrrahmen aufgebaut. Zwecks seitlicher Führung des Band- oder Tafelmaterials sind jeweils auf beiden Seiten kugelgelagerte Einlaufführungen vorhanden. Diese sind zur Einstellung der Profilaußenkanten verstellbar ausgeführt.



Die Profilrollen sind aus hochwertigem Spezialstahl gefertigt und oberflächenbehandelt. Durch dieses Spezialverfahren ist ein hoher Rost- und Verschleißschutz gewährleistet. Die Aufnahmen der oberen Profilrollen sind federnd gelagert und passen sich damit der Materialstärke an. Dadurch wird eine abdruckfreie und materialschonende Fertigung der Scharen ermöglicht.

Die mit zwei abnehmbaren Transportgriffen ausgestattete Profilmachine ist fahrbar auf zwei Laufrollen ausgeführt. Dadurch ist sowohl im Betrieb als auch auf der Baustelle ein flexibler Einsatz der Maschine gewährleistet.

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V / 50 Hz / 1 Ph.
Antriebsleistung	1,1 kW
Arbeitsgeschwindigkeit	11 m/min
Umformstufen	7 Stationen
Kürzeste Scharenlänge	250 mm
Einlaufhöhe	870 mm
Verarbeitbare Materialien	Titanzink bis 0,8 mm Kupfer bis 0,8 mm Aluminium bis 0,8 mm Stahlblech (verzinkt und beschichtet) bis 0,7 mm Edelstahl bis 0,5 mm
Abmessungen (L x B x H)	950 / 1.250 mm x 600 mm x 1.070 mm
Gewicht	180 kg



Schlebach-Maschinen GmbH
Nisterberger Weg 13
D – 57520 Friedewald
Telefon: +49 (0) 27 43 / 92 07-0
Telefax: +49 (0) 27 43 / 43 02
Email: info@schlebach.de
Web: www.schlebach.de